



FICHA TÉCNICA INDÚSTRIA MOBILIÁRIO

ENDURECEDOR POLIURETANO 7436

CÓD. 391350

UTILIZAÇÃO Endurecedor composto por resinas de isocianato de natureza aromática com baixo

teor em monómero livre.

Segundo componente para endurecimento do produto:

185190 - Tapa Poros PU

Este endurecedor permite obter uma secagem mais rápida e melhor lixagem.

COMPONENTES Constituído por dois componentes fornecidos em separado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Cor Amarelado

Massa Volúmica (20°)
Aspecto/Brilho da película seca
Viscosidade (Ford4, 20°C)

0.97±0,02 Kg/L
(*)
Não aplicável

Teor de Sólidos ca. 35%

COV
Ponto de Inflamação
Consultar Ficha de Dados de Segurança

Secagem (20°C, 60% H.R.) (*)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação da Superfície
Processo de Aplicação
Diluição Recomendada
Proporção da Mistura
(*)
Tempo de Vida Útil da Mistura
Tempo para Lixagem
Aplicação do Acabamento
Espessura por Demão
(*)
Condições durante a Aplicação
(*)

(*) Ver características na Ficha Técnica do componente principal:

185190 - Tapa Poros PU

ESTABILIDADE EM ARMAZEM Endurecedor Poliure

Endurecedor Poliuretano 7436: <u>6 meses</u>, em embalagem de origem, em local seco e fresco.

No caso de não utilizar o produto na sua totalidade, feche corretamente a embalagem e utilize o restante o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO Embalagens de 2.5, 12.5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção. Após a utilização do produto manter sempre a lata bem fechada a fim de evitar o contacto com a humidade do ambiente.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente de Limpeza Extra.

Mod. DQ-38 (rev. 04) Pág. 1 / 2





FICHA TÉCNICA INDÚSTRIA MOBILIÁRIO

ENDURECEDOR POLIURETANO 7436

CÓD. 391350

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder á leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão realizada a Dezembro de 2022

Mod. DQ-38 (rev. 04)