

## SILICALINA INTERIOR

CÓD. 401630

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                | Tinta texturada baseada numa dispersão aquosa.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UTILIZAÇÃO</b>               | Tinta para construção civil para paredes no interior, em reboco de cimento, fibrocimento, betão e madeira.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROPRIEDADES</b>             | Confere aspeto decorativo agradável ao toque e ao olhar<br>Aspeto texturado, ideal para ocultar imperfeições de reboco, inclusive microfissuras estáticas<br>Odor pouco intenso<br>Fácil aplicação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>          | Acabamento                                                                                                                                                                                         | Mate, texturado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | Cor                                                                                                                                                                                                | Branco e outras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | Nº de componentes                                                                                                                                                                                  | 1 componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | COV's (Compostos Orgânicos Voláteis)                                                                                                                                                               | Limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l<br>Contém, no máximo, 30 g/l<br>Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efetuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso não respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Tempo de secagem (20°C; 60% humidade relativa)                                                                                                                                                     | Superficial: 4-5 horas<br>Entre demãos: 12-24 horas<br>Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorção do suporte, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Rendimento prático                                                                                                                                                                                 | 1 - 2 m <sup>2</sup> /litro<br>Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condições de aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | Ponto de Inflamação                                                                                                                                                                                | Não inflamável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | Forma de fornecimento                                                                                                                                                                              | 5 e 15 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Estabilidade em armazém                                                                                                                                                                            | 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e calor intensos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b> | As superfícies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | <b>Superfícies interiores novas</b>                                                                                                                                                                | Aplicar uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE AQUOSO, diluído até 50% com água (dependendo da porosidade do reboco);<br>Deixar secar durante 4-6 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | <b>Repintura de superfícies interiores</b>                                                                                                                                                         | Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha não aderente com uma espátula;<br>Em superfícies contaminadas com fungos proceder como para <i>Superfícies contaminadas com microrganismos</i> ;<br>Reparar pequenas fissuras com TAPA FENDAS, com auxílio de uma espátula. Lixar com lixa fina após 24 horas;<br>Aplicar uma demão de ISOLINA, sem diluição.<br><b>Nota 1:</b> Alguns tipos de gessos projetados são superfícies bastante heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que ser feita através de ensaios de compatibilidade.<br><b>Nota 2:</b> Em superfícies pobres ou friáveis é aconselhável a sua consolidação com a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PW. |

**SILICALINA INTERIOR**

CÓD. 401630

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nota 3:</b> Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente ANTI MANCHAS (consultar ficha técnica do produto).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | <b>Superfícies contaminadas com microrganismos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Escovar ou aspirar para retirar o pó, lavar com hipoclorito de sódio ou com LIMPA FUNGOS, enxaguar com água limpa, deixar secar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO ANTI FUNGOS.<br><br>Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.                                                         |
| <b>INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO</b>       | Ferramentas de aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rolo de fachadas, rolo rugo e trincha<br>Homogeneizar bem antes de aplicar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | Nº de demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 demão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Diluição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Água<br>Esfregaço: 30%<br>Acabamento: Sem diluição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Modo de aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se a superfície se apresentar muito lisa, aplicar 1ª demão de SILICALINA INTERIOR, diluída 30% com água, funcionando esta como esfregaço de aderência;<br><br>Aplicar nova demão de SILICALINA INTERIOR, sem diluição, em camada espessa e movimentos cruzados de forma a preencher completamente a superfície e regularizando o relevo com uma passagem no sentido ascendente. |
|                                      | Condições ambientais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C<br>Humidade relativa inferior a 80%<br>Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho<br>Evitar aplicar com previsão de tempo húmido, pois pode comprometer a cura correta da película.                                                                                                                         |
|                                      | Limpeza das ferramentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imediatamente após utilização, com água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SEGURANÇA E AMBIENTE</b>          | Recomenda-se a consulta do rótulo e da Ficha de Dados de Segurança do produto.<br>Manter afastado do alcance das crianças. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar equipamento de proteção individual. Usar em locais ventilados. Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, não proceder à sua eliminação no ambiente. Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor, de preferência por uma empresa especializada ou num Ecocentro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE</b> | A Tintas Marilina, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NOTA IMPORTANTE</b>               | Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina, S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicação.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REVISÃO</b>                       | FEVEREIRO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |